

## ÖZELLİKLER

- Yapışma gücü yüksektir.
- Yüzeye uygulandığında hızlı kuruma sağlar.
- Mat görünümlüdür.
- Modifiye alkid yapısından dolayı kullanıldığı yüzeyde uzun süre kalıcı film oluşturur.
- Bordür boyası; beyaz, sarı ve isteğe göre değişik renklerde de üretilebilir.

## KULLANIM ALANLARI

Refüj ve yol kenarlarında, bordür taşlarında işaretleme amacıyla kullanılır.

## YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerdeki her türlü kir yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlenmelidir.
- Yüzey kesinlikle ıslak ve nemli olmamalıdır.

## UYGULAMA TALİMATI

- **BORDUR BOYASI**, % 5-10 oranında Bordür Boyası Tineri ile inceltilir.
- Daha sonra ürün pistole, rulo veya fırça ile uygulanmalıdır.
- 2 kat olarak uygulama yapılmalıdır. Katlar arası en az 15-20 dakika beklenmelidir.
- Uygulama sırasında ortam yüzey sıcaklığı +5 °C'nin üzerinde olmalıdır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>YOĞUNLUK (g/cm³)</b>	1,78±0,02
<b>VİZKOSİTE (Krebs Unit)</b>	100-110
<b>PARLAMA NOKTASI (°C)</b>	21
<b>KATI MADDE % wt</b>	82±2
<b>VOC (g/tt)</b> (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	270
<b>İNCELTME</b>	% 5-10 Endüstriyel Tiner
<b>RENK</b>	Beyaz-Sarı
<b>TEORİK TÜKETİM * (Kg/m²)</b> (300 micron kuru film kalınlığında, Tek katta)	0,35 - 0,50
<b>KURUMA SÜRESİ (20°C 'de)</b>	Dokunma kuruması: 10-15 dakika, Toz tutmama: 30 dakika, Tam kuruma: 3-7 saat arasındadır.
<b>RAF ÖMRÜ**</b>	1 Yıl
<b>AMBALAJ</b>	20 Kg

\* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

\*\* Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

## ZARARLILIK İFADELERİ

- **H225** Kolay alevlenir sıvı ve buhar
- **H315** Cilt tahrişine yol açar
- **H361** Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var
- **H373** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

## UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 210** Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
- **P260** Buharlarını solumayın.
- **P280** Göz koruyucu donanım, yüz koruyucu donanım, koruyucu kıyafet ve eldiven kullanın.
- **P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE:** Bol sabun ve su ile yıkayın.
- **P314** Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız.
- **P332+P313** Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- **P403+P235** İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.
- **EUH208** Metil etil ketoksim(96-29-7) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.