

ÖZELLİKLER

- Çeşitli irilik-sıklıktaki desenleri ve değişik uygulama yöntemleri ile dekoratif bir üründür.
- Uygulandığı yüzeylere tam bir yapışma gösterir.
- Çeşitli mekânlarda sıva hatalarını en aza indirir.
- Yüksek kaliteli malzemeler içerdiğinden kabarmaz, dökülmez; su, nem ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- Özel teçhizatı ile püskürtülerek çabuk ve kolay uygulanır; işçilik tasarrufu sağlar.
- Küf bakteri ve mikrop barındırmaz.
- Su bazlı olduğu için kokmaz; insan sağlığı ve çevreye zarar vermez.

KULLANIM ALANLARI

Sıva, gaz beton, alçı sıvalı yüzeyler, macunlanmış yüzeyler, prefabrik ve inşaatlar, ahşap, sunta, alçı panel levhalar üzerine püskürtme yöntemi ile uygulanır.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulanacak yüzeylerin kir, yağ ve eski boya kalıntılarından temizlenmiş olması gerekmektedir.
- **DENFASIT** uygulamadan öncesinde, yüzey **SAN DECO Uniprimer** ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- **DENFASIT** % 5-10 oranında su ile inceltilerek iyice karıştırılır.
- Özel tabanca, malzeme tankı ve geliştirilmiş hava kompresörü ile püskürtme isteğe göre iri veya küçük taneli olarak yapılabilir.
- Son kat uygulama olarak **DENFASIT**; duvarlarda **SAN DECO İç cephe boyaları** ile tavanlarda ise **SAN DECO Tavan boyaları** ile boyanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm³)	1,90±0,02
ViZKOSİTE (Krebs Unit)	Viskoz
PARLAMA NOKTASI	Su bazlı
PH	8-9
KATI MADDE % wt	80±2
VOC (g/lit) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	20
İNCELTME	% 5-10 su
RENK	Beyaz
TEORİK TÜKETİM * (g/m²) (Tek katta)	700 - 900
Kaplama Gücü (m²/kg)	1,1 - 1,4
KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)	Dokunma süresi 2-4 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	25 Kg

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.