

ÖZELLİKLER

- Yüzeyde pürüzlü bir satıh oluşturur.
- Yüzeye çok iyi yapışarak, diğer uygulanacak dekoratif malzemelere zemin hazırlar.
- Yüksek örtücülüğe sahiptir.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü beton, gaz beton, pres tuğla, ince siva ve alçı siva gibi mineral yüzeylere uygulanan akrilik esaslı dekoratif kaplama malzemelerinin astarı olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra varsa yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun** İnce ile düzeltilmelidir.

UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama öncesi **DECOPRIMER** hacimsel olarak % 25-30 temiz su ile inceltilerek homojen hale gelinceye kadar mekanik olarak karıştırılır.
- **DECOPRIMER** yüzeye tek kat olarak rulo ile uygulanır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm³)	1,57±0,02
VİZKOSİTE (Krebs Unit)	100-110
PARLAMA NOKTASI	Su bazlı
PH	8-9
KATI MADDE % wt	60±2
VOC (g/lt) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	28
İNCELTME	%25-30 su ile
RENK	Beyaz ve İsteğe göre kartela renkleri
TEORİK TÜKETİM * (ml/m²) (Tek katta)	65 – 100
Kaplama Gücü (m²/l)	10,5 – 15,0
KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)	Dokunma süresi 2-3 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	2,5 L

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.