



# Efekt Ürün Grubu

## Amarsis Primer

Antik metal efektli dekoratif boya astarı

### TANIMI

AMARSIS PRIMER, akrilik emülsiyon esaslı, örtücülüğü yüksek, AMARSIS ürünü için özel olarak formülize edilmiş, renkli astardır. AMARSIS DARK PRIMER (koyu gri) ve AMARSIS LIGHT PRIMER (açık gri) olarak iki çeşittir.

### UYGULAMA ALANI

Her türlü beton, gaz beton, pres tuğla, ince sıva ve alçı sıva gibi mineral yüzeylere uygulanır.

### ÖZELLİKLERİ

- Yüzeyde pürüzlü satı oluşturur.
- Yüzeye çok iyi yapışarak, üzerine uygulanacak AMARSIS dekoratif ürününe zemin hazırlar.
- Yüksek örtücülüğe sahiptir.
- Su bazlıdır, kokmaz; insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

### YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra varsa yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmelidir.

### UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama öncesi AMARSIS PRIMER hacimsel olarak % 5-10 oranında temiz su ile inceltilerek homojen hale gelinceye kadar mekanik olarak karıştırılır ve tek kat olarak rulo ile uygulanır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

### KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 2-3 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

### TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

- 1 Litre ile 12,0-14,5 m<sup>2</sup>,
- 1 kg ile 7,5-9,5 m<sup>2</sup> alan boyanır.
- 1 m<sup>2</sup> lik alan için boya sarfiyatı 70-80 ml ve 110-130 gr'dır.

### DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

### Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

**H317** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

### Önlem İfadeleri ve Açıklaması

**P261** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

**P272** Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

**P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

**P302+P352** DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

**P333+P313** Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

**P363** Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

**EUH 208** chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

### DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.



Efekt Ürün Grubu  
**Amarsis Primer**  
Antik metal efektli dekoratif boya astarı

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

**Ürün Teknik Bilgi Formu No. EUG.012.TR - Rev00 Mart 2020**

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekliğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

**Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.**

**DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.**

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56  
Fabrika: S.S. İstanbul Memerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88