

TANIMI

AMARSIS, akrilik emülsiyon esaslı, gümüş veya altın bitişli dekoratif kaplamadır.

UYGULAMA ALANI

Her türlü iç duvara derinlik ve karakter katan AMARSIS duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde yüzey hazırlık sonrası uygun astarı ile beraber kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- İç mekânlar için dekoratif bir malzemedir.
- Kendine özgü metalik ve tanecikli yapısı uygulanan ortamlarda modern ve zarif bir görüntü yaratır. Bu tanecikli yapı ve tonlama etkisi, düzgün olmayan duvar yüzeylerini kolayca saklar.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfüm özelliği sayesinde uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmeli, eski boyalı ve yeni boyanacak yüzeyler SAN DECO AMARSIS PRİMER ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- AMARSIS ürünü fırça ve mala ile 2 farklı şekilde uygulanabilir.
- Fırça Uygulamasında;
Kullanıma hazır olan AMARSIS inceltmeden bir spatula ile yavaş ve yumuşakça karıştırılır. Karıştırma esnasında mekanik aletlerden yararlanılmaz. Ardından yatay fırça ile bir kat uygulanır. Yaklaşık 25 dakika sonra çelik mala kullanılarak yüzey düzleştirilir.
- 23°C'de, 4-5 saat sonra fırça ile ikinci kat uygulanır. Bu uygulamadan yaklaşık 1 saat sonra ise yüzeye çelik mala ile basınç yapılarak renkli parçacıklar ezilip küçültülür, açık ve koyu renk tonları oluşturulur.
- Mala Uygulamasında;
AMARSIS inceltmeden çelik mala ile bir kat uygulanır.
- 23°C'de 4-5 saat sonra 2.inci kat yine aynı şekilde çelik mala ile uygulanır. Yaklaşık 1 saat sonra ise yüzeye çelik mala ile basınç yapılarak renkli parçacıklar ezilip küçültülür, Açık ve koyu renk tonları oluşturulur.
- Uygulama sırasında ve sonrasında 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5 °C'nin altında ve +35°C üzerinde olmamasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 4-5 saat, tam kuruma 24-48 saattir.

TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için (mala ve fırça uygulaması);

- 1 lt ile 7,5 – 9 m²,
- 1 kg ile 7,5 – 9 m² alan boyanır.
- 1 m² lik alan için boya sarfiyatı 110 – 130 ml ve 110 – 130 gr'dır.

DEPOLAMA

- P 102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız

Not: Daha fazla teknik bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formu 'nu (GBF) inceleyiniz.