

## ÖZELLİKLER

- Silinmeye dayanıklı olup, kolaylıkla temizlenir.
- Silikon katkılı olduğundan dolayı su itici özelliğe sahiptir.
- Yağmur, kar, aşırı sıcak veya aşırı soğuk gibi hava şartlarına ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
- Dekoratif solmayan renkleri yüzeylere modern ve temiz bir görünüm kazandırır.
- Kolay uygulanır, kapaticılığı yüksektir.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

## KULLANIM ALANLARI

Dış cephelerde sıva, brüt beton, çimento levha ve eternit üzerinde uygun astarı ile kullanılır.

## YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun Kalın** ile düzeltilmelidir.
- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler **SAN DECO Uniprimer** ile astarlanmalıdır. Seçilen cephe rengi ile aynı renkte astar kullanılması tavsiye edilir.

## UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama öncesi **DECOSIL** hacimce en fazla %15-20 temiz su ile inceltilecek şekilde karıştırılmalıdır.
- Daha sonra ürün rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>YOĞUNLUK (g/cm³)</b>	1,63±0,02
<b>ViZKOSİTE (Krebs Unit)</b>	120-130
<b>PARLAMA NOKTASI</b>	Su bazlı
<b>PH</b>	8-9,5
<b>KATI MADDE % wt</b>	69±2
<b>VOC (g/L)</b> (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	24
<b>İNCELTME</b>	% 15-20 su
<b>RENK</b>	Dış Cephe Renk Kartelası
<b>TEORİK TÜKETİM * (ml/m²)</b> (Tek katta)	70 - 80
<b>Kaplama Gücü (m²/L)</b>	12,5 - 14,5
<b>KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)</b>	Dokunma süresi 4-5 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
<b>RAF ÖMRÜ**</b>	1 Yıl
<b>AMBALAJ</b>	15 L

\* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

\*\* Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

## UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimini arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.