

ÖZELLİKLER

- Yüksek yapışma ve aşınma direncine sahiptir.
- Esnektir.
- Çok hızlı kuruma özelliğine sahiptir.
- Zaman içinde renk değiştirmez.
- Mat bir boyadır.

KULLANIM ALANLARI

Asfalt, kaldırım, yaya geçidi, otopark ve tenis kortlarında kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Yol çizgi boyası uygulanacak yüzeyin hazırlanması uygulamanın kendisi kadar önemlidir.
- Boyanacak yüzey tozsuz, passız, yağsız, temiz ve kuru olmalıdır.
- Asfalt ve beton yüzeyler üzerinde kalan kirler, uygun bir solvent ile silinerek temizlenmeli ve yüzeylerden uzaklaştırılmalıdır.
- Bu işlemlerden sonra yol çizgi boyası yüzeye uygulanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- **YOL ÇİZGİ BOYASI** hacimce % 5-10 arasında yol çizgi boyası tineri ile inceltilerek karıştırılır.
- Daha sonra **YOL ÇİZGİ BOYASI** fırça, rulo veya pistole ile uygulanabilir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm³)	1,58±0,02
ViZKOSiTE (Krebs Unit)	105±5
PARLAMA NOKTASI (°C)	21
KATI MADDE % wt	78±2
VOC (g/tt) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	320
İNCELTME	% 5-10 Endüstriyel Tiner
RENK	Beyaz-Sarı
TEORİK TÜKETİM * (Kg/m²) (300 micron kuru film kalınlığında, Tek katta)	0,60-1,00
KURUMA SÜRESİ (20°C 'de)	Dokunma kuruması: 10-15 dakika, Toz tutmama:30 dakika, Sertleşme kuruması: 3-4 saat
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	20 Kg

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

ZARARLILIK İFADELERİ

- **H 226** Alevlenir sıvı ve buhar.
- **H 304** Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- **H 315** Cilt tahrişine yol açar.
- **H 336** Rehavete ve baş dönmesine yol açar.
- **H 360D** Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.
- **H 373** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- **H 411** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 210** Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun-Sigara içilmez.
- **P 241** Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu malzeme kullanın.
- **P 260** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
- **P 280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- **P 302+P 352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE:** Bol sabun ve su ile yıkayın.
- **P 332+P 313** Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- **P 305+ P 351+ P 338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE:** Su ile birkaç dakika dikkatlice kurulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.